Г-н/Г-жа: _____ Модель: _____ Рег.№: _____

Счет/заказ-наряд №: _____ Показания одометра: _____ V.I.N: : _____

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме помеченных (*).
Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

FREELANDER 2
(ВСЕ МОДЕЛИ С 2012 МГ ДЛЯ РОССИИ)
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Тип обслуживания:	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Месяцы:	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
тыс. км:	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130
Diesel, Hrs	1.6	2.2	1.6	2.2	1.6	2.2	1.6	2.2	1.6	4.3 A 4.5 M
Petrol, Hrs	1.6	1.7	1.6	1.7	1.6	1.9	1.6	1.7	1.6	2.1
SRO number	101014	101026	101039	101053	101065	101077	101093	101103	101117	101130
Core service operations										
Проверка состояние и надежность крепления сидений и ремней безопасности		☐		☐		☐		☐		☐
Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка работы передних и задних стеклоочистителей и омывателей	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка работы стояночного тормоза	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Замена воздушный фильтр салона	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Снять колёса	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка давление в шинах, их состояние и глубину рисунка протектора	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка износа тормозных колодок, состояние тормозных дисков и отсутсвие течи тормозных механизмов	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Замена фильтрующго элемента топливного фильтра (дизельный двигатель)		☐		☐		☐		☐		☐
Перестановка колес местами. Не применимо для автомобилей с направленным рисунком протектора	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка работы ограничителей открывания дверей, замка капота и ограничителя открывания лючка горловины топливного бака, смазка ограничители открывания дверей		☐		☐		☐		☐		☐
Нанесение смазочного материала на уплотнения дверей*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка плотности жидкости в системе охлаждения двигателя	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Замена свечей зажигания						☐				
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка состояния приводных ремней вспомогательного оборудования	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка и доведение до нормы уровня рабочих жидкостей в бачке тормозной системы, гидравлического усилителя рулевого управления и бачке стеклоомывателя	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка и доведение до нормы уровень электролита в АКБ (автомобили с аккумуляторной батареей, требующей минимального ухода)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Замена моторного масла и фильтра	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка вспомогательного маслоохладителя и радиатора на наличие мусора и загрязнений	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Замена масла в редукторе заднего моста	каждые 10 лет или 130 000 км									
Замена масла в раздаточной коробке, пробки и шайбы сливных и заливных отверстий	каждые 10 лет или 130 000 км									
Замена масла в автоматической коробке перемены передач и фильтра					☐					☐
Проверка состояния всех сайлент-блоков подвески и кузова на осутствие люфта	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка состояния всех чехлов и пыльников подвески, карданных валов и механизма рулевого управления	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Осмотр на предмет износа, утечек и коррозии шланга сервоусилителя тормозов, трубки и муфты тормозной и топливной систем, сцепления, ГУР и жгуты электропроводки	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка отсутствия утечек рабочих жидкостей	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка системы выпуска отработавших газов на предмет прорыва газов, повреждений и ослабленных соединений	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка крепления шаровых опор, тяг рулевого управления, а также состояние шаровых опор и пыльников	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Дорожное испытание	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Внесите запись о выполненном техническом обслуживании	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Убедитесь в отсутствии невыполненных сервисных акций или программ отзыва		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Составьте отчёт об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SRO - Subject for additional charge											
Замена щёток стеклоочистителей ветрового стекла*	109062 - 0.1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Замена тормозной жидкости*	109020 - 0.2	каждые 3 лет									
Проверка уровня заряда аккумуляторной батареи и при необходимости зарядка АКБ*	861520 - 0.1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Очистка вспомогательного маслоохладителя и радиатора от мусора*	109063 - 2.5		☐		☐		☐		☐		☐
Замена трансмиссионного масла в МКПП*	372401 - 0.4	каждые 10 лет									
Замена всех шлангов тормозной системы*	109043 - 1.1	каждые 6 лет									
Проверка систем автомобиля с использованием диагностического оборудования (в случае если горят сигнализаторы неисправности)*		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Замена охлаждающей жидкости*	109010 - 0.6 / 1.2	каждые 10 лет									
Замена ремня привода вспомогательного оборудования *	121040 - 0.4 / 0.5	каждые 10 лет									
Замена приводнго ременя распределительного вала, натяжителя ремня и натяжного ролики (Модели с дизельным двигателем)*	104321 - 2.3	каждые 10 лет									

Указанные операции технического обслуживания рекомендуются для автомобилей, эксплуатируемых в обычных режимах движения, дорожных и климатических условиях. Если эксплуатация автомобиля сопряжена с частыми остановками и трогань ем с места, движением в условиях высокой запылённости или экстремальных температур, движением по бездорожью или с регулярной буксировкой прицепов, то может потребоваться сокращение периодичности обслуживания.

Техническое обслуживание проведено, проверка состояния лакокрасочного покрытия/отсутствия коррозии выполнена, в сервисную книжку внесена соответствующая запись.

Имя: . . . . . Подпись: . . . . . Дата: . . . . . .

ВНИМАНИЕ: При проведении испытаний на роликовых стендах скорость не должна превышать 5 км/ч (3 мили/час).

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ – ЗАМЕНА МАСЛА В ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ

Если в автомобиле используется топливо с высоким содержанием серы (более 0,7%), интервал замены масла не должен превышать 6 500 км

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Через каждые 80 км (50 миль) непрерывного пробега в условиях бездорожья (например, преодоление бродов, глубокая грязь и крупнозернистый песок/жидкая глина) необходима очистка и проверка ремня вспомогательного оборудования.

При эксплуатации автомобиля в условиях повышенной запыленности, в полевых условиях или при преодолении глубоких бродов следует чаще проверять состояние воздушного фильтра.

Если в автомобиле используется этилированное топливо, свечи зажигания необходимо менять через каждые 26 000 км пробега

Полное описание операций, указанных в настоящем контрольном листе техобслуживания, см. в руководстве для станций техобслуживания.

ГЛОССАРИЙ

ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ = Основное обслуживание проводится для всех автомобилей. Проводится с интервалом в 12 месяцев или через 13 000 км – в зависимости от того, что наступит раньше.

Основное обслуживание "A" проводится каждые 12 месяцев/13 000 км, 36 месяцев/39 000 км, 60 месяцев/65 000 км, 84 месяца/91 000 км и так далее.

Основное обслуживание "B" проводится через 24 месяца/26 000 км, 48 месяцев/52 000 км, 72 месяца/78 000 км, 96 месяцев/104 000 км и так далее. Некоторые пункты не обязательно выполнять при каждом основном обслуживании; эти пункты обозначены в поле, где необходимо ставить галочку, например 60k (т.е. данный пункт следует выполнять только через каждые 60 000 км).

ВНИМАНИЕ: Требуемое обслуживание необходимо проводить с указанной периодичностью или при указанном пробеге, в зависимости от того, что наступит раньше.

Замечания/ремонтные работы