

ОСМОТР 1

МОДЕЛИ TDV8

Для России начиная с 2010 модельного года

Счёт-фактура № _____

Дата регистрации _____

Регистрационный № _____

Показания одометра _____

VIN _____

Регулировка/Смазка/Замена/Зарядка – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме помеченных *.

Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, ремонта и замены оплачиваются дополнительно (материалы плюс работа).

САЛОН АВТОМОБИЛЯ ✓/х

1. Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и световых сигнализаторов.	
2. Проверьте работу передних и задних стеклоочистителей и омывателей и состояние щёток задних стеклоочистителей. Замените щётки передних стеклоочистителей.	
3. Выберите ПОНИЖЕННЫЙ ряд раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите ПОВЫШЕННЫЙ ряд раздаточной коробки.	
4. Проверьте состояние и надёжность сидений и ремней безопасности.	

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ СНАРУЖИ ✓/х

5. Проверьте давление в шинах, при необходимости доведите до нормы.							
<table border="1"><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
6. Снимите колёса.							
7. Проверьте тормозные колодки на предмет износа и суппорты на предмет утечки, проверьте состояние дисков.							
8. Смажьте центральные поверхности колёс.							
9. Проверьте шины на предмет повреждений, их состояние и глубину рисунка протектора.							
<table border="1"><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
10. Переставьте колёса, поменяв их местами на том же мосту. (См. бюллетень 0032 – Подвеска) – КРОМЕ автомобилей с направленным рисунком шин.							
11. Смажьте верхнюю кромку уплотнителей дверей.							

МОТОРНЫЙ ОТСЕК ✓/х

12. С помощью рекомендованного зарядного устройства проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, при необходимости подзарядите*.	
13. Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее и при необходимости долейте.	
14. Замените воздушный фильтр салона.	
15. Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования.	
16. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачках тормозной системы, ГУР и омывателя ветрового стекла. При необходимости долейте.	
17. Замените тормозную жидкость (каждые 3 года)*.	
18. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, замените охлаждающую жидкость (каждые 10 лет)*.	

СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ ✓/х

19. Замените моторное масло и фильтр.	
20. Слейте воду из водоотделителя топливного фильтра.	
21. Проверьте все узлы силового агрегата на предмет утечки жидкостей.	



RANGE ROVER

--

СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ ✓/х

22. Проверьте компоненты рулевого управления на предмет надёжности крепления и износа.	
23. Проверьте крепления подвески.	
24. Проверьте трубопроводы и соединения тормозной и топливной системы, ГУР и подвески на предмет надёжности крепления, утечки, коррозии и истирания.	
25. Проверьте регулировку электрического стояночного тормоза.	
26. Замените жидкость в блокирующемся дифференциале (каждые 60 000 км)*.	
27. Замените жидкость в переднем и заднем мосту (каждые 10 лет)*.	

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК АНТИКОРРОЗИОННОГО СОСТОЯНИЯ ✓/х

28. Визуально проверьте уплотнения днища кузова на предмет повреждений (особое внимание обратите на области со следами ремонта).	
Подсвечивая лампой, проверьте коррозию/повреждения герметика на:	
29. Порогах и колёсных арках.	
30. Днище.	
31. Подрамнике.	
32. Облациях, примыкающих к креплениям подвески и топливного бака.	
ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается наличие небольших пузырей в антикоррозионном покрытии днища кузова, при условии отсутствия сквозных отверстий до металла кузова.	
33. Осмотрите и составьте отчет о состоянии наружного лакокрасочного покрытия на предмет повреждений и коррозии панелей кузова (обратите особое внимание на области со следами ремонта).	
Визуально проверьте на предмет следов повреждений и коррозии все окрашенные области, в частности:	
34. Переднюю кромку капота.	
35. Нижние панели кузова и двери.	
36. Проверьте видимые фланцы в моторном отсеке и багажном отделении.	
37. Проверьте загнутые кромки и петли капота.	
38. Снимите защитный комплект салона.	
Отметьте одно из полей галочкой.	
39. Требуется ремонт, перечень указан ниже.	
40. Ремонт НЕ требуется.	

ДОРОЖНОЕ ИСПЫТАНИЕ ✓/х

41. Выполните дорожное испытание.	
42. Внесите запись о выполненном техническом обслуживании.	
43. Проверьте наличие невыполненных сервисных акций и программ отзыва.	
44. Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующие системы с помощью T4/IDS и составьте отчёт о результатах*.	
45. Составьте отчёт об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах.	

