

Г-н/Г-жа: 1 Модель: Discovery 4 / L319 Per. №:Счет-фактура/заказ-наряд №: 2 Одометр: 1 км Номер V.I.N.:Тип обслуживания: Обслуживание по достижении 78 000 км / 72 Время: 2.80 SRO: 10107765
месяцев

TOPIx

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Оptionальное обслуживание".
 Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ

Данные сервисных акций в настоящий момент отобразить невозможно

ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

| |
|---|
| Проверьте состояние и надежность сидений и ремней безопасности. |
| Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов. |
| Выберите Пониженный ряд раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите Повышенный ряд раздаточной коробки. |
| Замените воздушный фильтр салона. |
| Проверьте давление, состояние, глубину рисунка протектора шин, наличие следов неравномерного износа и пригодность к применению (включая запасное колесо). |
| Снимите колеса. |
| Проверьте состояние тормозных дисков и убедитесь в отсутствии чрезмерного износа тормозных колодок и течи из суппортов. |
| Замените фильтрующий элемент топливного фильтра. |
| Установите колеса на место (нанесите противозадирный состав на центральное отверстие колеса). |
| Проверьте работу замков, петель и ограничителей открывания дверей, замка капота и лючка топливозаливной горловины (не наносите смазку). |
| Проверьте состояние съемного фаркопа. |
| Проверьте удельную плотность антифриза. |
| Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра. |
| Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее и при необходимости долейте (если применимо). |
| Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования. |
| Проверьте, что уровень тормозной жидкости находится между отметками "Min" (Мин.) и "Max" (Макс.). Для получения дополнительной информации см. руководство по ремонту. |
| Проверьте уровень и долейте рабочие жидкости в резервуары системы PAS, системы Dynamic Response и стеклоомывателей. |
| Проверьте дополнительный масляный радиатор и радиатор двигателя на наличие загрязнений. |
| Замена моторного масла и фильтра. |
| Проверьте все сайлентблоки подвески и кузова на предмет люфта. |
| Проверьте состояние шаровых опор, рулевых тяг, шарниров и пыльников. |
| Осмотрите на предмет износа, утечек и коррозии шланг сервоусилителя тормозов, трубки и муфты тормозной и топливной систем, системы Dynamic Response и жгуты электрической проводки. |
| Отрегулируйте колодки электрического стояночного тормоза. |
| Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей. |
| Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет утечек, надежности креплений и повреждений. |
| Проверка крепления шаровых шарниров рулевых тяг, а также состояния шаровых опор и пыльников. |
| Выполните дорожное испытание. |
| Обнулите индикатор уровня масла. |
| Убедитесь, что выполнены все сервисные акции и отсутствуют запланированные отзывы. |
| Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах. |
| Проверьте дополнительный масляный радиатор и радиатор двигателя на наличие загрязнений. |
| ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Замените щетки переднего стеклоочистителя.* |
| Замените тормозную жидкость.* |
| Замените все гибкие тормозные шланги.* |
| Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующую систему с помощью диагностического оборудования, одобренного компанией JLR, и составьте отчет о результатах.* |

| | Лев./Передн. | Прав./Передн. | Лев./Задн. | Прав./Задн. | ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|-----------------|
| Давление в шине | | | | | |
| Глубина рисунка протектора шины | | | | | |
| Состояние шины | | | | | |

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Замечания/ремонтные работы