

Г-н/Г-жа: 1

Модель: Discovery 4 / L319

Рег. №:

Счет-фактура/заказ-наряд №:

Одометр: 1 км

Номер V.I.N.:

Тип обслуживания: Обслуживание по достижении 104 000 км / 96 месяцев

Время: 2.8 SRO: 101103



TOPIX

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Опциональное обслуживание".
Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ

Данные сервисных акций в настоящий момент отобразить невозможно

ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверьте состояние и надежность сидений и ремней безопасности.
- Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов.
- Выберите ПОНИЖЕННЫЙ ряд раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите ПОВЫШЕННЫЙ ряд раздаточной коробки.
- Замените воздушный фильтр салона.
- Проверьте давление, состояние, глубину рисунка протектора шин, наличие следов неравномерного износа и пригодность к применению (включая запасное колесо).
- Снимите колеса.
- Проверьте состояние тормозных дисков и убедитесь в отсутствии чрезмерного износа тормозных колодок и течи из суппортов.
- Замените фильтрующий элемент топливного фильтра.
- Поменяйте местами колеса одной оси (не для автомобилей с направленными шинами).
- Проверьте работу замков, петель и ограничителей открывания дверей, замка капота и лючка топливозаливной горловины (не наносите смазку).
- Проверьте состояние съемного фаркопа.
- Проверьте удельную плотность антифриза.
- Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра.
- Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее и при необходимости долейте (если применимо).
- Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования.
- Проверьте, что уровень тормозной жидкости находится между отметками "Min" (Мин.) и "Max" (Макс.). Для получения дополнительной информации см. руководство по ремонту.
- Проверьте уровень и долейте рабочие жидкости в резервуары системы PAS, системы Dynamic Response и стеклоомывателей.
- Замена моторного масла и фильтра.
- Проверьте все сайлентблоки подвески и кузова на предмет люфта.
- Проверьте состояние шаровых опор, рулевых тяг, шарниров и пыльников.
- Осмотрите на предмет износа, утечек и коррозии шланг сервоусилителя тормозов, трубы и муфты тормозной и топливной систем, системы Dynamic Response и жгуты электрической проводки.
- Отрегулируйте колодки электрического стояночного тормоза.
- Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей.
- Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет утечек, надежности креплений и повреждений.
- Проверка крепления шаровых шарниров рулевых тяг, а также состояния шаровых опор и пыльников.
- Выполните дорожное испытание.
- Выполните сброс индикатора уровня моторного масла.
- Убедитесь, что выполнены все сервисные акции и отсутствуют запланированные отзывы.
- Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Замените щетки переднего стеклоочистителя.*

Очистите дополнительный масляный радиатор и радиатор двигателя.*

Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующую систему с помощью диагностического оборудования, одобренного компанией JLR, и составьте отчет о результатах.*

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					
Глубина рисунка протектора шины					
Состояние шины					

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Замечания/ремонтные работы
