

Г-н/Г-жа: 1	Модель: Range Rover Evoque / L538	Per. №:
Счет-фактура/заказ-наряд №:	Одометр: 1 км	Номер V.I.N.:
Тип обслуживания: Обслуживание по достижении <u>130 000 км / 120 месяцев</u>		Время: SRO: 10113065



TOPIx

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Оptionальное обслуживание".
 Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ

N118 - Сообщение "Требуется обслуживание" не отображается, и функция сброса индикатора обслуживания не работает

ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проверьте состояние и надежность сидений и ремней безопасности.
Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов.
Проверьте работу стеклоочистителей и форсунок омывателей ветрового стекла и фар.
Проверьте работу стояночного тормоза.
Замените воздушный фильтр салона.
Проверьте давление, состояние, глубину рисунка протектора шин, наличие следов неравномерного износа и пригодность к применению (включая запасное колесо).
Снимите колеса.
Проверьте состояние тормозных дисков и убедитесь в отсутствии чрезмерного износа тормозных колодок и течи из суппортов.
Слейте воду из водоотделителя топливного фильтра.
Замените фильтрующий элемент топливного фильтра.
Установите колеса на место (нанесите противозадирный состав на центральное отверстие колеса).
Проверьте работу замков, петель и ограничителей открывания дверей, замка капота и лючка топливозаливной горловины (не наносите смазку).
Проверьте удельную плотность антифриза.
Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра.
Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования.
Замените ремень привода вспомогательного оборудования.
Замените приводной ремень распределительного вала, натяжитель ремня и промежуточный шкив.
Проверьте уровень / долейте рабочую жидкость в бачки тормозной системы, системы гидропривода сцепления и омывателя ветрового стекла.
Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее и при необходимости долейте (если применимо).
Замена моторного масла и фильтра.
Проверьте дополнительный масляный радиатор и радиатор двигателя на наличие загрязнений.
Проверьте все сайлентблоки подвески и кузова на предмет люфта.
Проверьте состояние шаровых опор, рулевых тяг, шарниров и пыльников.
Осмотрите шланг сервоусилителя тормозов, трубопроводы тормозной и топливной систем, ГУР, соединения и жгуты проводов на предмет износа, утечек и коррозии.
Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей.
Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет утечек, надежности креплений и повреждений.
Проверка крепления шаровых шарниров рулевых тяг, а также состояния шаровых опор и пыльников.
Внесите запись о выполненном техническом обслуживании.
Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах.
Нанесите смазку на уплотнители дверей.
Замените охлаждающую жидкость.
Проверьте дополнительный масляный радиатор и радиатор двигателя на наличие загрязнений.
Замените масло в автоматической коробке передач.
Замените масло в раздаточной коробке (если установлена).
Замените масло заднего дифференциала (если установлен).
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Замените щетки переднего стеклоочистителя.*
Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующую систему с помощью диагностического оборудования, одобренного компанией JLR, и составьте отчет о результатах.*

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					
Глубина рисунка протектора шины					
Состояние шины					

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Замечания/ремонтные работы