

Г-н/Г-жа: 1	Модель: Range Rover Evoque / L538	Per. №:
Счет-фактура/заказ-наряд №:	Одометр: 1 км	Номер V.I.N.:
Тип обслуживания: Обслуживание по достижении <u>78 000 км / 72 месяцев</u>		Время: 2.10 SRO: 10107765



TOPIx

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Оptionальное обслуживание".  
Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

#### ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ

N118 - Сообщение "Требуется обслуживание" не отображается, и функция сброса индикатора обслуживания не работает

#### ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проверьте состояние и надежность сидений и ремней безопасности.
Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов.
Проверьте работу стеклоочистителей и форсунок омывателей ветрового стекла и фар.
Проверьте работу стояночного тормоза.
Замените воздушный фильтр салона.
Проверьте давление, состояние, глубину рисунка протектора шин, наличие следов неравномерного износа и пригодность к применению (включая запасное колесо).
Снимите колеса.
Проверьте состояние тормозных дисков и убедитесь в отсутствии чрезмерного износа тормозных колодок и течи из суппортов.
Слейте воду из водоотделителя топливного фильтра.
Замените фильтрующий элемент топливного фильтра.
Установите колеса на место (нанесите противозадирный состав на центральное отверстие колеса).
Проверьте работу замков, петель и ограничителей открывания дверей, замка капота и лючка топливозаливной горловины (не наносите смазку).
Проверьте удельную плотность антифриза.
Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра.
Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования.
Проверьте уровень / долейте рабочую жидкость в бачки тормозной системы, системы гидропривода сцепления и омывателя ветрового стекла.
Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее и при необходимости долейте (если применимо).
Замена моторного масла и фильтра.
Проверьте дополнительный масляный радиатор и радиатор двигателя на наличие загрязнений.
Проверьте все сайлентблоки подвески и кузова на предмет люфта.
Проверьте состояние шаровых опор, рулевых тяг, шарниров и пыльников.
Осмотрите шланг сервоусилителя тормозов, трубопроводы тормозной и топливной систем, ГУР, соединения и жгуты проводов на предмет износа, утечек и коррозии.
Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей.
Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет утечек, надежности креплений и повреждений.
Проверка крепления шаровых шарниров рулевых тяг, а также состояния шаровых опор и пыльников.
Внесите запись о выполненном техническом обслуживании.
Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах.
Нанесите смазку на уплотнители дверей.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долейте.
Проверьте дополнительный масляный радиатор и радиатор двигателя на наличие загрязнений.

#### ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Замените щетки переднего стеклоочистителя.*
Замените тормозную жидкость.*
Замените все гибкие тормозные шланги.*
Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующую систему с помощью диагностического оборудования, одобренного компанией JLR, и составьте отчет о результатах.*

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					
Глубина рисунка протектора шины					
Состояние шины					

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

Замечания/ремонтные работы
