

Г-н/Г-жа: 1 _____ Модель: Range Rover / L405 _____ Пер. №: _____

Счет-фактура/заказ-наряд №: _____ Одометр: 1 км _____ Номер V.I.N.: _____

Тип обслуживания: Обслуживание по достижении 78 000 км / 72 _____ Время: 3.10 SRO: 10107765 _____
месяцев

ТОПІХ

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Оptionальное обслуживание".
Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).**ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ**

R094 - Работа подушки безопасности пассажира Autoliv

R095 - Работа преднатяжителя переднего ремня безопасности Autoliv

ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проверьте состояние и надежность сидений и ремней безопасности.

Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов.

Проверьте работу стеклоочистителей и форсунок омывателей ветрового стекла и фар.

Выберите Пониженный ряд раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите Повышенный ряд раздаточной коробки.

Замените воздушный фильтр салона.

Проверьте давление, состояние, глубину рисунка протектора шин, наличие следов неравномерного износа и пригодность к применению (включая запасное колесо).

Проверьте тормозные колодки на предмет износа и суппорты на предмет утечки, проверьте состояние дисков.

Снимите колеса.

Поменяйте местами колеса одной оси (не для автомобилей с направленными шинами).

Проверьте работу замков, петель и ограничителей открывания дверей, замка капота и лючка топливозаливной горловины (не наносите смазку).

Проверьте удельную плотность антифриза.

Замените свечи зажигания.

Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования.

Проверьте уровень и долейте рабочие жидкости в резервуары системы PAS, системы Dynamic Response и стеклоомывателей.

Проверьте, что уровень тормозной жидкости находится между отметками "Min" (Мин.) и "Max" (Макс.). Для получения дополнительной информации см. руководство по ремонту.

Замена моторного масла и фильтра.

Проверьте дополнительный масляный радиатор и радиатор двигателя на наличие загрязнений.

Проверьте все сайлентблоки подвески и кузова на предмет люфта.

Проверьте состояние шаровых опор, рулевых тяг, шарниров и пыльников.

Осмотрите на предмет износа, утечек и коррозии шланг сервоусилителя тормозов, трубки и муфты тормозной и топливной систем, системы Dynamic Response и жгуты электрической проводки.

Осмотрите моторный отсек и днище кузова на предмет утечки жидкостей.

Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет утечек, надежности креплений и повреждений.

Проверьте крепление шаровых опор штока рулевого управления, состояние шаровых опор и пыльников, а также клапан слива воды EPAS.

Выполните дорожное испытание.

Обнулите индикатор технического обслуживания.

Обнулите индикатор уровня масла.

Внесите запись о выполненном техническом обслуживании.

Убедитесь, что выполнены все сервисные акции и отсутствуют запланированные отзывы.

Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Замените щетки переднего стеклоочистителя.*

Замените все гибкие тормозные шланги.*

Замените тормозную жидкость.*

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					
Глубина рисунка протектора шины					
Состояние шины					

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Замечания/ремонтные работы
