Г-н/Г-жа: 1 | Модель: Range Rover / L405 | Рег. №:

Счет-фактура/заказ-наряд №: | Одометр: 1 км | Номер V.I.N.:

Тип обслуживания: Обслуживание по достижении 130 000 км / 120 месяцев | Время: 6.4 SRO: 10113072

TOPIx

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Опциональное обслуживание".
Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

| ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ | |
|---|---|
| Для данного автомобиля нет невыполненных сервисных акций | |
| **ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ** | |
| Проверьте состояние и надежность сидений и ремней безопасности. | |
| Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов. | |
| Проверьте работу стеклоочистителей и форсунок омывателей ветрового стекла и фар. | |
| Выберите ПОНИЖЕННЫЙ ряд раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите ПОВЫШЕННЫЙ ряд раздаточной коробки. | |
| Замените воздушный фильтр салона. | |
| Проверьте давление, состояние, глубину рисунка протектора шин, наличие следов неравномерного износа и пригодность к применению (включая запасное колесо). | |
| Проверьте состояние тормозных дисков и убедитесь в отсутствии чрезмерного износа тормозных колодок и течи из суппортов. | |
| Проверьте работу замков дверей, замка капота и лючка топливозаливной горловины и смажьте их. | |
| Проверьте удельную плотность антифриза. | |
| Замените охлаждающую жидкость. | |
| Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования. | |
| Замените приводные ремни вспомогательного оборудования. | |
| Проверьте уровень / долейте рабочую жидкость в бачки тормозной системы, системы гидропривода сцепления и омывателя ветрового стекла. | |
| Замена моторного масла и фильтра. | |
| Удалите загрязнения с дополнительного масляного радиатора(-ов) и радиатора(-ов). | |
| Замените масло в переднем и заднем неблокирующихся дифференциалах. | |
| Замените масло и фильтр автоматической коробки передач. | |
| Проверьте все сайлентблоки подвески и кузова на предмет люфта. | |
| Проверьте состояние шаровых опор, рулевых тяг, шарниров и пыльников. | |
| Осмотрите шланг сервоусилителя тормозов, трубопроводы тормозной и топливной систем, ГУР, соединения и жгуты проводов на предмет износа, утечек и коррозии. | |
| Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей. | |
| Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет утечек, надежности креплений и повреждений. | |
| Проверьте крепление шаровых опор штока рулевого управления, состояние шаровых опор и пыльников, а также клапан слива воды EPAS. | |
| Выполните дорожное испытание. | |
| Обнулите индикатор периодичности обслуживания. | |
| Выполните сброс индикатора уровня моторного масла. | |
| Внесите запись о выполненном техническом обслуживании. | |
| Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах. | |
| **ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ** | |
| Осмотрите шланг сервоусилителя тормозов, трубопроводы тормозной и топливной систем, ГУР, соединения и жгуты проводов на предмет износа, утечек и коррозии. | |
| Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующую систему с помощью диагностического оборудования, одобренного компанией JLR, и составьте отчет о результатах.* | |

| | Лев./Передн. | Прав./Передн. | Лев./Задн. | Прав./Задн. | ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО |
|---|---|---|---|---|---|
| Давление в шине | | | | | |
| Глубина рисунка протектора шины | | | | | |
| Состояние шины | | | | | |

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Замечания/ремонтные работы