

# Заправочные емкости

## ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

За исключением объемов заполнения переднего и заднего дифференциала, указанные ниже объемы заполнения приблизительные и приведены только для справки. Уровень масла следует проверять щупом или пробками уровня, если это возможно. Передний и задний дифференциал требуется заполнить до объема, указанного ниже.

Топливный бак	104,5 литров (23 галлона)
Моторное масло – объем доливки с заменой фильтра:	
– Автомобили с дизельными двигателями	9,9 л
– Автомобили с бензиновыми двигателями V8 без наддува (NA)	8,0 л
– Автомобили с бензиновыми двигателями V8 с наддувом (SC)	10,9 л
Передний дифференциал:	
– Сухое заполнение	0,8 л
– Заправка	0,75 л
Задний дифференциал – не блокирующийся:	
– Сухое заполнение	1,2 л
– Заправка	1,14 л
Задний дифференциал – электронная блокировка:	
– Сухое заполнение	1,6 л
– Заправка	1,55 л
Бачок омывателя	6,3 л
Система охлаждения (объем доливки):	
– Автомобили с дизельными двигателями	14 л
– Автомобили с бензиновыми двигателями V8 без наддува (NA)	15 л
– Автомобили с бензиновыми двигателями V8 с наддувом (SC)	16 л